



③ SCHIENALE / BACKREST

INSERIRE LO SCHIENALE A INCASTRO LUNGO I DUE SUPPORTI VERTICALI, ESERCITANDO UNA PRESSIONE PER INSERIRLO NEI RISPETTIVI ALLOGGIAMENTI. (FORZARE PIEGANDO LEGGERMENTE LA PARTE BASSA DELLO SCHIENALE COME INDICATO NEL DISEGNO)

ASSEMBLE THE BACKREST BY INSERTING IT IN THE TWO VERTICAL SUPPORTS AND PRESS UNTIL IT CLICKS (SLIGHTLY PRESS THE LOWER PART OF THE BACKREST TO FACILITATE SLIDING AS IN THE IMAGE ON THE LEFT)

② SEDILE / SEAT

POSIZIONARE IL SEDILE SULL'INCROCIO DELLE GAMBE CON LE LUNE IN ASSE ALLO SCHIENALE (VEDI NOTA SUL DISEGNO). USANDO UN CACCIAVITE CON TESTA A CROCE, AVVITARE IL SEDILE AL TELAIO INSERENDO LE VITI NEI DISTANZIALI.

PLACE THE SEAT ON THE JUCTION WITH THE STRUCTURE IN AXES WITH THE BACKREST (SEE: IMAGE ON THE LEFT). USE A PHILIPS SCREWDRIVER TO SECURE THE SEAT TO THE STRUCTURE BY INSERTING SCREWS IN THE SPACERS.

① STRUTTURA / STRUCTURE

INSERIRE MANUALMENTE O CON L'AUTO DI UN MARTELLO I PIEDINI IN PLASTICA NEI RISPETTIVI FORI ALLA BASE DELLE GAMBE.

INSERT MANUALLY OR WITH THE HELP OF A HAMMER THE PLASTIC FEET IN EACH OF THE 4 LEG BASES.